

TM

Speed WALL

www.speedwall.in

www.speedwall.in
[Facebook: www.Thomsonuplan](https://www.facebook.com/Thomsonuplan)
Tel: 0 2010 0000, Fax: 0 2010 0000



ค่าการต้านทานความร้อน (R)
ASTM C 177 = 0.1669 k.m²/w

ค่าการบีบอัดแรงถึง 35 - 40 ksc
Compression test

Fire Resistance = 3 hours
BS476 Part 20 & 22

Modulus of Rupture 13-15 ksc
Flexural Test

เชื่อยึด
ฝังความแข็งแรง

Anchorage load 50 kg

ความกว้างมาตรฐาน 60 cm.

มีความหนาให้เลือก 3 ขนาด
7.5, 9 และ 10 cm.

มีความสูงให้เลือก
240 cm และ 280 cm

ประกอบด้วยกึ่งของแผ่นใย
Fiber Cement Board ทรายล้าง

น้ำหนัก 65 - 70 kg/m²

สามารถ ไล่วัสดุ
หรือ เก็บขยะได้ตามช่องทาง

ติดตั้ง: ผนังได้ง่าย

สามารถทากับเย็บ
สำหรับงานตกแต่ง

ตารางเปรียบเทียบวัสดุ

	Speed Wall	ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	ผนังอิฐมวลเบาฉาบปูน
รูปแบบการผลิต	ไม่ฝังใจึกั้น	ใช้แบบกึ่งฉาบ	ใช้เสาตามหลังคอนกรีต	ใช้เสาตามลำตัวรูป
ปริมาณงานต่อวัน	30 - 40 ตร.ม./วัน	10 - 15 ตร.ม./วัน	8 ตร.ม./วัน	12 - 15 ตร.ม./วัน
รอยต่อผนัง	เว้นร่อง/ฉาบเรียบ	ต้องเว้นร่อง	ใช้ปูนฉาบ	ใช้ปูนฉาบ
น้ำหนัก	65 - 70 กก./ตร.ม.	200 - 240 กก./ตร.ม.	180 กก./ตร.ม.	80 - 120 กก./ตร.ม.
การผลิต	ติดตั้งได้เร็ว ไม่ยุ่งยาก	ติดตั้งผนังภายในยุ่งยาก	อาศัยคุณภาพ ของมือแรงงาน	ต้องใช้วัสดุเฉพาะ
เศษวัสดุ	0 - 5 %	0%	10 - 20 %	5 - 10 %

ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างกันจากลิขสิทธิ์ที่แสดงจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Speed WALL
Leading Speedy Construction



"Speed 1 Wall ที่ 1 เรือธง"



Speed Wall™ ที่แรกและที่เดียวที่ใช้แกนโฟม
ที่ลดต้นทุนสูงที่สุด หรือ EPS โฟม และสาร
ป้องกันการแตกร้าวที่เหนือกว่าจากทั่วโลก
จึงทำให้ได้ผนังที่แข็งแรงและทนทาน มีน้ำหนัก
ที่เบาและติดตั้งง่าย มีให้เลือกทั้งสีและพื้นผิว
ที่สวยงามด้วย

FIN
MANUFAC Co.,Ltd.

FIN MANUFAC Co., Ltd.

At/99 หมู่ 3 ต.นาเกลือ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 12130
6/89 Moo 3 Klang 5 Road, Sub District Jodsakul, District Lunkadika Pathumthani 12150, Thailand
Tel: 0 2159 0668 FAX: 0 2159 0651
Email: pmk.22060@gmail.com, coom31@gmail.com
Website: www.speedwall.in.th
Facebook: www.facebook.com/finmanufac



ทางเลือกใหม่ สำหรับงาน ‘ผนัง’

“เร็ว เรียบ หยุ”



EPS Concrete Sandwich Wall





Speed WALL

EPS Concrete Sandwich Wall

ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์ไฟโฟม

www.speedwall.in.th



Speed wall

ประกอบด้วย โฟมเบอร์รีเน้นตัวรูปสองด้าน
ซีเมนต์ หยาบ EPS โฟมผสมสารเพิ่มการยึดเกาะพิเศษลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ
จึงทำให้ได้ผนังที่มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ความเป็นฉนวนที่ดี
ผิวเรียบทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติพิเศษ

น้ำหนักเบาเฉลี่ย 60-75 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
มีความคงทนยาวซึ่งผลิตจากเทคโนโลยีทันสมัยประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูงของ
SCG สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ติดต่ได้ตามต้องการ
(เจาะช่องประตู, หน้าต่างโดยไม่มีต้องมีบันทึบหลัง)
มีคุณสมบัติเหมาะสมการเป็นผนัง โดยไม่เกิดการหลุดลอกจากสถาปัตยกรรมที่นำเซ็ลล์ที่ใน
และนอกประเทศมีขนาดมาตรฐานให้เลือก ตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ง่าย

คำบรรยายภาพ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ลานเก็บสินค้า ณ โรงงาน | 4. Bigger Land Plaza |
| 2.ขนส่งด้วยรถขนมืออาชีพ | 5. ไร่โรงงาน บริษัท พิน มาฟูค จำกัด |
| 3. ติดผนังด้วยมือช่างทั่วไป | 6. อาคาร The Eyes Studio อ. บางฉิมพร 56 |



FIN MANUFAC CO., LTD.
4/69 หมู่ 3 ต.แม่ลิ้มผสม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12160
5/69 Moo 3 Kang 3 Road, Kao District Pathumthani.
DINCHU MANUAKA PORNUNITHORN, 12160, Thailand
Tel: (66) 21191 3444 FAX: (66) 21191 3481
Email: fin@speedwall.in.th, fin.manufac@speedwall.in.th, fin@speedwall.in.th
Website: www.speedwall.in.th Facebook: www.facebook.com/finmanufac